

安心の1年保証



OPOS

MODEL 6112 シリーズ オムロンスタイル快速快適エリアイメージャ

- ◆ 最新の高速エリアイメージャエンジン搭載
- ◆ バーコード、2次元コード、コンポジットコードを360° スパSPA快速快適読み取り
- ◆ 用途に合わせて、フォーカスを近距離(ニア)と遠距離(ファア)に切り替え可能
- ◆ 視認性に優れた2色発光LED搭載
- ◆ 狙いを絞りやすいレーザーアイマーを採用
- ◆ 2種類のスタンドで様々な用途に対応

型番	仕様
R 6112SR-R	高性能2次元コードリーダ、標準レンズ、RS232C I/F
R 6112SR-U	高性能2次元コードリーダ、標準レンズ、USB I/F (*1)
R 6112HD-R	高性能2次元コードリーダ、高分解能、RS232C I/F
R 6112HD-U	高性能2次元コードリーダ、高分解能、USB I/F (*1)
R STAND-6112	標準スタンド
R STANDA-6112	アジャスタブルスタンド
R PS5V-A50M	RS232Cスキャナ用ACアダプタ

(*1) USBキーボードインターフェイス(HID)とUSBハブチャルCOMインターフェイスに対応しています。
 (**) レンズは白色が標準です。黒色は、ロット受注生産品となりますので、弊社担当までご相談ください。
 (***) 帳簿やEXCELといったアプリケーションソフトの印刷位置にデータを入力したい場合は、キーボードインターフェイス又はUSBインターフェイス(USBキーボードインターフェイス)をご利用ください。RS232CやUSBハブチャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

スタンド使用例

STAND-6112 標準スタンド



STANDA-6112 アジャスタブルスタンド



読取距離参考値

AID-3152SR 標準レンズモデル	ニア(Near)	ファア(Far)
NB=0.127mm, コード39	28mm	166mm
NB=0.330mm, UPC/EAN100%	16mm	369mm
NB=0.170mm, PDF417	61mm	155mm
AID-3152HD 高分解能モデル	ニア(Near)	ファア(Far)
NB=0.0762mm, コード39	16mm	72mm
NB=0.1016mm, PDF417	21mm	64mm

項目	仕様
読取コード	2次元コード QR, マイクロQR, PDF417, MicroPDF, データマトリクス, マキコード, EAN.UCC コンポジット, 日本郵便コード(加スタマバーコード), Aztech, 他 バーコード JAN/EAN/UPC, コード 39, コダバア(NW7), データリット25, コド 128, コド 93, GS1 Databar, インターピット 25, GS-128(UCC/EAN-128), IATA, MSI/Plessey, 他
光学仕様	読取方式 CCDイメージャ 読取画素数 752(横) x 480(縦) ワイド VGA 読取LED 625 +/-5 nm (赤色LED) アイマー 650nm (可視光半導体レーザー) 分解能 SR 0.127mm (コード 39) 0.170mm (PDF417) HD 0.076mm (コード 39) 0.102mm (PDF417) 最小PCS 0.30(UPC/EAN 100%) フォーカス スマート, ニア, ファア 切替可能 焦点位置 SR 読取窓より約180mm HD 読取窓より約50mm イメージ出力 BMP, TIFF, JPEG
インターフェイス	RS232C インターフェイス USBキーボードインターフェイス USBハブチャルCOMインターフェイス
電源	供給電圧 DC5V +/-5% 消費電流 200mA typ. (動作時)
温度	動作温度 0°C ~ +40°C 保管温度 -20°C ~ +60°C
湿度	5% ~ 95% 氷結・結露無し
耐外乱光	蛍光灯下 100,000 lx
耐落下	1.0mの高さからコンクリート床面へ自然落下後 動作に異常なし
外形寸法	標準スタンドセット時 70.0(W) x 110.9(H) x 65.8(D) mm
重量	約1200g((標準スタンドセット時、ケーブルを除く))
EMC規格	CE, FCC DOC, BSMI

件名：貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。

年 月 日

貸出申込書		
製品名	数量	
貸出希望日		希望日数

見積依頼書		
製品名	数量	単価
見積期限		

注文書		
製品名	数量	単価
見積番号		

使用するインターフェイスについて		
<input type="checkbox"/> キーボード I/F	<input type="checkbox"/> RS232C I/F	<input type="checkbox"/> USB キーボード I/F
<input type="checkbox"/> USB ハッチャル COM I/F	<input type="checkbox"/> RS485 I/F	<input type="checkbox"/> Bluetooth
<input type="checkbox"/> 無線 LAN	<input type="checkbox"/> その他【	】

接続する上位機器について		
<input type="checkbox"/> DOS/V デスクトップ	<input type="checkbox"/> DOS/V ノート	<input type="checkbox"/> MAC デスクトップ
<input type="checkbox"/> MAC ノート	<input type="checkbox"/> POS 端末	<input type="checkbox"/> iPhone/iPad/iPod Touch
<input type="checkbox"/> Andoroid 端末	<input type="checkbox"/> その他(メーカー/型番)

接続する上位 OS について			
<input type="checkbox"/> Windows XP	<input type="checkbox"/> Windows Vista	<input type="checkbox"/> Windows 7	<input type="checkbox"/> Windows 8
<input type="checkbox"/> Windows 10	<input type="checkbox"/> iOS	<input type="checkbox"/> Android	
<input type="checkbox"/> その他 ()		

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。 ● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。
Rev.1.3.1 July.,2017

