

安心の1年保証

ライセンスフリー  
CipherLab ハンディターミナルの可能性をさらに広げる  
CipherNet-5250  
ターミナルエミュレータ  
詳しくはWEBで  
www.e-welcom.com

# MODEL 8400 シリーズ ライトインダストリアル・モバイルコンピュータ



- ◆ リニアイメージャ・レーザ・二次元コードリーダ
- ◆ 大画面ディスプレイを採用  
2.6インチ 160x160°ケル
- ◆ 大容量メモリ 16MB max.
- ◆ 無線LAN・Bluetooth Class 2
- ◆ 29キモデルと39キモデルを用意
- ◆ 保護構造 IP54
- ◆ フリーライセンス IBM 5250ターミナルエミュレータ

型番	仕様
R 8400-N-04	EP iltaminal, rida 無し, 29キ, 4MB, Bluetooth (*1)
R 8400-C-04	EP iltaminal, rianimezu ya, 29キ, 4MB, Bluetooth (*1)
R 8400-L-04	EP iltaminal, leza skyava, 29キ, 4MB, Bluetooth (*1)
R 8400-2D-04	EP iltaminal, nidanerida, 29キ, 4MB, Bluetooth (*1)
R 8400-N-16	EP iltaminal, rida 無し, 29キ, 16MB, Bluetooth (*1)
R 8400-C-16	EP iltaminal, rianimezu ya, 29キ, 16MB, Bluetooth (*1)
R 8400-L-16	EP iltaminal, leza skyava, 29キ, 16MB, Bluetooth (*1)
R 8400-2D-16	EP iltaminal, nidanerida, 29キ, 16MB, Bluetooth (*1)
R 8470-N-04	EP iltaminal, rida 無し, 29キ, 4MB, Bluetooth/WiFi (*1)
R 8470-C-04	EP iltaminal, rianimezu ya, 29キ, 4MB, Bluetooth/WiFi (*1)
R 8470-L-04	EP iltaminal, leza skyava, 29キ, 4MB, Bluetooth/WiFi (*1)
R 8470-2D-04	EP iltaminal, nidanerida, 29キ, 4MB, Bluetooth/WiFi (*1)
R 8470-N-16	EP iltaminal, rida 無し, 29キ, 16MB, Bluetooth/WiFi (*1)
R 8470-C-16	EP iltaminal, rianimezu ya, 29キ, 16MB, Bluetooth/WiFi (*1)
R 8470-L-16	EP iltaminal, leza skyava, 29キ, 16MB, Bluetooth/WiFi (*1)
R 8470-2D-16	EP iltaminal, nidanerida, 29キ, 16MB, Bluetooth/WiFi (*1)
R KEY39-8400	39キ-hatto appuguredo, 出荷時組込ryosyon (*2)
R CRDL-8400	充電機能付通信kurodo (*3) (*5)
R CRDL-8400E	充電機能付通信kurodo (LAN) (*4)
R CHGR4-8400	4連充電電池happa単体充電器, ACryaba 付
R RBATT-8400	リチウムイオン充電電池happa, 1800mAh, 8400/9400専用
R LC-8400	レザ-保護gaba
R CBL-8200U	USBkwaingantantafaisyabaru, 16bit, 8200/8400/9300/9600用
R CBL-8200R	RS232Cintafaisyabaru, 16bit, 8200/8400/9300/9600用
R PSSV-8200	ACryaba, AC100V-240V/DC5V, 8200/8400/9300/9600用
R DEV-PACK	プロラム開発happa CD, Cipher BASIC コツバ
R DEV-PACK-C	プロラム開発happa CD, C コツバ
R TE-SRLIC-8400	スクリーンフォアマットライセン(アライバ ryosyon), 1LIC/1HT(S/N必要)

(\*1) 充電電池happa1個/USBケーブル/ACryabaが標準付属します。  
(\*2) 必ず、8400シリーズ本体と同時に発注をお願いします。  
(\*3) ケーブル/ACryabaは本体付属品を使用してください。  
(\*4) ACryabaは本体付属品を使用してください。  
(\*5) USBケーブルCOMインターフェイスは、WINDOWS 2000/XP/Vista/7 32&64に対応しています。

LC-8400  
レザ-保護gaba



項目	仕様
電源	動作電源 専用リチウムイオン充電電池, 3.7V/1800mAh (*1) バックアップ電源 3.0V, 18mAh, 充電式リチウム電池
外形寸法	170.6(L) x 72.1(W) x 40.6(H)mm
重量	約 295g (レザ-スキヤタイフ, 電池含む)
リーダオプション	リアイメージャ, レザ-スキヤ, 2次元コードリーダ
メモリ	プログラムメモリ 4MB フラッシュメモリ データメモリ 4MB/16MB SRAM
ディスプレイ	2.6インチ 160 x 160ドットバックライト付
キーボード	29キ-又は 39キ-キーボード(バックライト付)
インディケータ	ブザー 1KHz ~ 4KHz LED 2個(赤/緑, 青/緑2色発光) バックライト
カードスロット	microSD/microSDHC 対応
インターフェイス	kurodo通信 kurodo本体間 高速 IR I/F PC-kurodo間 RS232C, イ-サネット, USBケーブル COM I/F  その他 IrDA I/F IrDA1.0 準拠
無線 I/F	Bluetooth Class 2, SPP マスター・スレーブ /HID/DUN 無線 LAN IEEE 802.11b/g 準拠 セキュリティ: WEP, EAP, WPA(PSK), WPA2(TKIP,AES,PSK)
動作温度	-10°C ~ +55°C
保管温度	-20°C ~ +70°C
湿度	10% ~ 90% 氷結・結露無し
耐落下衝撃	コクリト面へ 1.5m の位置から落下し(各面 5 回)、動作に支障なし
読取コード	コード 39, イタ-リード 25, イタストリアル 25, マトリクス 25, コダバ(NW7), コド 128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, 他 2次元リードのみ QR コド, PDF417, Datamatrix, 他
対応規格	BSMI, CE, C-Tick, FCC, CCC, TELEC

(\*1) 10秒に2回読取(正常に読取できる位置にて)レザ-スキヤバックライト OFF/  
通信無し/ファル操作無し/常温 環境にて  
バックモード BT 約 110時間/BT 約 65時間動作  
WiFiモード BT 約 1秒毎/ロードキャスト送信 約 35時間動作

件名：貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。

年 月 日

貸出申込書		
製品名	数量	
貸出希望日		希望日数

見積依頼書		
製品名	数量	単価
見積期限		

注文書		
製品名	数量	単価
見積番号		

使用するインターフェイスについて		
<input type="checkbox"/> キーボード I/F	<input type="checkbox"/> RS232C I/F	<input type="checkbox"/> USB キーボード I/F
<input type="checkbox"/> USB ハッチャル COM I/F	<input type="checkbox"/> RS485 I/F	<input type="checkbox"/> Bluetooth
<input type="checkbox"/> 無線 LAN	<input type="checkbox"/> その他【	】

接続する上位機器について		
<input type="checkbox"/> DOS/V デスクトップ	<input type="checkbox"/> DOS/V ノート	<input type="checkbox"/> MAC デスクトップ
<input type="checkbox"/> MAC ノート	<input type="checkbox"/> POS 端末	<input type="checkbox"/> iPhone/iPad/iPod Touch
<input type="checkbox"/> Andoroid 端末	<input type="checkbox"/> その他(メーカー/型番	)

接続する上位 OS について			
<input type="checkbox"/> Windows XP	<input type="checkbox"/> Windows Vista	<input type="checkbox"/> Windows 7	<input type="checkbox"/> Windows 8
<input type="checkbox"/> Windows 10	<input type="checkbox"/> iOS	<input type="checkbox"/> Android	
<input type="checkbox"/> その他 (	)		

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

\* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。 ● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.3.1 July.,2017



ウェルコムデザイン株式会社 東

URL: www.e-welcom.com 神  
e-mail: welcom@e-welcom.com

京 101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル  
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252

戸 106-8511 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル  
TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020



環境への取り組み

ウェルコムデザイン株式会社は、EMS (Environmental Management System: 環境マネジメントシステム) に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。  
http://www.e-welcom.com/info/company/csr.html