



MH240P シリーズ インダストリアルバーコードプリンタ



主な特徴

- 最大356mm/秒の印刷速度(MH240P)
- 512 MBフラッシュメモリと256 MB SDRAMメモリ
- 最大32 GBまで拡張可能なmicroSDフラッシュメモリ
- 大型ビューウィンドウでラベル残量を一目で確認
- シリアル、内蔵イーサネット、USB2.0&USBホストインターフェイス標準
- タッチパネル操作が可能なカラー液晶ディスプレイ
- 内部巻取キット内蔵モデル
- TSPL-EZ™ファームウェア (EPL, ZPL, ZPL IIエミュレーション搭載)
- エネルギースター適合

主な用途

- 大量印刷
- 高速印刷
- 製品管理ラベル
- 生産工程ラベル
- 商品ラベル
- 出荷/受領ラベル

MH240P - インダストリアル熱転写式&感熱式バーコードプリンタ

仕様

項目	MH240P	MH340P	MH640P
解像度	8ドット/mm (203 dpi)	12ドット/mm (300 dpi)	24ドット/mm (600 dpi)
印刷方式	熱転写式&感熱式		
最大印字速度	356mm (14インチ)/秒	305mm (12インチ)/秒	152mm (6インチ)/秒
最大印字幅	104mm (4.09インチ)		
最大印字長	25,400mm (1,000インチ)	11,430mm (450インチ)	2,540mm (100インチ)
ケース	ダイキャストベース/大型ビューウィンドウ付きメタルカバー		
寸法	276mm (W) x 412 mm (H) x 502 mm (D)		
重量	18.93kg		
ロール紙容量	外径203.2mm (8インチ)		
内部巻取キット (フルロール)	標準装備		
リボン容量	長さ600メートル、最大外径90 mm、1インチコア (内側/外側インク対応)		
リボン幅	25.4mm ~ 114.3 mm		
プロセッサ	32ビット RISCプロセッサ		
メモリ	512MB フラッシュメモリ、256 MB SDRAM、microSDカードスロット (最大32 GB)		
インターフェイス	USB2.0、RS-232、イーサネット 10/100 Mbps、USB ホスト × 2 (前面) (スキャナ/キーボード接続可能) GPIO (オプション)		
LCD	16 ビットカラー、480 x 272 ピクセル、バックライト、抵抗膜式タッチスクリーン		
スイッチ、ボタン、LED	電源スイッチ×1 操作ボタン×6 (ファンクションキー×2、ナビゲーションボタン×4) LED (赤、緑、橙)		
センサ	透過ギャップセンサ (位置調整可能) 反射タイプブラックマークセンサ (位置調整可能) ヘッドオープンセンサ リボンエンドセンサ リボンエンコードセンサ メディアニアエンドセンサ		
リアルタイムクロック	標準装備		
内蔵フォント	英数ビットマップフォント (8種) Monotype Imaging® スケーラブル (CG Triumvirate Bold Condensed) フォント1種		
フォント&バーコード回転	0°、90°、180°、270°		
コマンドセット (ファームウェア)	TSPL-EZ™(EPL、ZPL、ZPL IIエミュレーション搭載)		
用紙タイプ	連続紙、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、ノッチ (外巻き)		
用紙幅	20 ~ 114 mm		
用紙厚	0.06 ~ 0.28 mm		
用紙芯直径	38.1 ~ 76.2 mm (1.5~3インチ)		
用紙長	5 ~ 25,400 mm	5 ~ 11,430 mm	5 ~ 2,540 mm
環境条件	動作: 5 ~ 40°C、25 ~ 85%結露なきこと 保管: -40 ~ 60°C、10 ~ 90%結露なきこと		
安全規格	FCC クラス A、CE クラス A、RCM クラス A、UL、cUL、TÜV/safety、CCC、KC、BIS、ENERGYSTAR®		
環境への配慮	RoHS、WEEE対応		

型番

MH240Pシリーズ インダストリアルバーコードプリンタ

型番	仕様
MH240P	インダストリアルバーコードプリンタ(200dpi, 4インチ幅, 14インチ/秒, 4.3インチタッチパネルLCD/内部巻取キット) RS232/USB/LAN
MH340P	インダストリアルバーコードプリンタ(300dpi, 4インチ幅, 12インチ/秒, 4.3インチタッチパネルLCD/内部巻取キット) RS232/USB/LAN
MH640P	インダストリアルバーコードプリンタ(600dpi, 4インチ幅, 6インチ/秒, 4.3インチタッチパネルLCD/内部巻取キット) RS232/USB/LAN

オプション

型番	仕様
98-0600008-00LF	ブラテンローラ Ass'y
98-0600022-00LF	プリントヘッド Ass'y, 200dpi
98-0600022-01LF	プリントヘッド Ass'y, 300dpi
98-0600022-02LF	プリントヘッド Ass'y, 600dpi

型番	仕様
MH240-PEEL	ピールオフキット
MH240-CF	ギロチンカッターモジュール
MH240-GPIO	GPIO Ass'y(パラレルポート付)



対応バーコード

一次元コード

Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, コーダバー, インターリーブド 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

二次元コード

TLC39, CODABLOCK F mode, マキシコード, QR コード, Aztec, PDF-417, Micro PDF 417, GS1 DataMatrix, GS1 DataBar (RSS barcode)

アクセサリ

- ・クイックスタートガイド
- ・USBケーブル
- ・電源コード

保証

- ・プリンタ
2年間
- ・プリンタヘッド
25km(100万インチ)
あるいは12ヶ月のいずれか早い方
- ・プラテン
50km(200万インチ)
あるいは12ヶ月のいずれか早い方



●掲載値は、メーカー規定の測定方法によるものです。 ●改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。 ●各製品・社名は、該当各社の商標又は登録商標です。

製品に関するお問合せは下記販売店まで

Rev.1.1 20180501

CAT-MH240P



ウェルコムデザイン株式会社

URL: www.e-welcom.com

本社 〒651-2228 兵庫県神戸市西区見津が丘1-13-3
TEL. 078-994-5333 (代) FAX. 078-994-5400

東京本社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3 神田大木ビル 2F
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252
e-mail: welcom@e-welcom.com



貸出機サービス



利用される環境で機器が使用できるかを確認いただくために、実機を無料で貸出し!