



MXシリーズ 業務用バーコードプリンタ



主な特徴

- “Thermal Smart Control”™印刷技術によって、美しく高品質なバーコードを印字
- ヘビーデューティ対応ダイキャストベース
- 高速536Mhzのプロセッサ
- 457mm/秒の高速印字
- タッチパネル操作が可能な4.3インチカラー液晶ディスプレイ
- 正確な印刷位置決めとプレプリントラベル識別
- 用途に合わせて選べる
203 dpi, 300 dpi, 600 dpiモデル
- 512MBフラッシュと512MBのSDRAMメモリ
- 最大リボン容量600 m (984フィート)
- TSPL-EZ™ファームウェア(EPL、ZPL、ZPL IIエミュレーション搭載)
- スタンドアロンアプリケーション用
USB ホストインターフェイス搭載
- エネルギースター適合

主な用途

- 大量印刷
- 高速印刷
- 製品管理ラベル
- 生産工程ラベル
- 商品ラベル
- 出荷/受領ラベル

MXシリーズ – 業務用バーコードプリンタ

仕様

項目	MX240P	MX340P	MX640P
解像度	8 ドット/mm (203 dpi)	12 ドット/mm (300 dpi)	24 ドット/mm (600 dpi)
印刷方式	熱転写式&感熱式		
最大印字速度	457 mm (18インチ)/秒	356 mm (14インチ)/秒	152 mm (6インチ)/秒
最大印字幅	104 mm (4.09インチ)		
最大印字長	25,400 mm (1,000インチ)	11,430 mm (450インチ)	2,540 mm (100インチ)
ケース	ダイキャストベース/大型ビューウィンドウ付きアルミカバー		
寸法	300 mm (W) x 393 mm (H) x 510 mm (D)		
重量	18 kg		
ロール紙容量	外径 203.2 mm (8インチ)		
リボン容量	600メートル、最大外径90 mm、1インチコア (内側/外側インク対応)		
リボン幅	40 ~ 115 mm		
プロセッサ	32ビット RISC CPU		
メモリ	512 MB フラッシュメモリ、512 MB SDRAM、microSDカードスロット (最大32 GB)		
インターフェイス	USB 2.0、RS-232、イーサネット 10/100 Mbps、USB ホスト x 2 (前面) (スキャナ/キーボード接続可能)、セントロニクス、GPIO (オプション)		
電源	内蔵ユニバーサルスイッチング電源、入力: AC 100-240V、4-2A、50-60Hz、 出力: DC 5V,5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W		
LCD	16 ビットカラー、480 x 272 ピクセル、バックライト、抵抗膜式タッチスクリーン		
スイッチ、ボタン	電源スイッチx1、操作ボタンx6 (Menu, Pause, Feed, Up, Down, Select)		
センサ	透過ギャップセンサ (位置調整可能)、反射タイプブラックマークセンサ (位置調整可能)、 ヘッドオープンセンサ、リボンエンドセンサ、リボンエンコードセンサ、 メディアキャパシティセンサ		
リアルタイムクロック	標準装備		
内蔵フォント	英数字ビットマップフォント (8種) Monotype Imaging® スケラブル (CG Triumvirate Bold Condensed) フォント (1種)		
印字回転	0°, 90°, 180°, 270°		
コマンドセット(ファームウェア)	TSPL-EZ™(EPL、ZPL、ZPL IIエミュレーション搭載)		
用紙タイプ	連続紙、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、ノッチ (外巻き)		
用紙幅	20 ~ 114 mm		
用紙厚	0.076 ~ 0.305 mm		
用紙芯直径	76.2 mm (3インチ)		
用紙長	3 ~ 25,400 mm	3 ~ 11,430 mm	3 ~ 2,540 mm
温度 動作	5 ~ 40°C		
温度 保管	-40 ~ 60°C		
湿度 動作	25 ~ 85% 結露なきこと		
湿度 保管	10 ~ 90% 結露なきこと		
安全企画	FCC クラス B、CE クラス B、C-Tick クラス B、UL、cUL、TÜV/safety、CCC、CB、BIS、EAC ENERGY STAR®		
環境への配慮	RoHS、WEEE対応		

型番

MXシリーズ 業務用バーコードプリンタ

型番	仕様
MX240P	インダストリアルバーコードプリンタ(200dpi、4インチ幅、14インチ/秒、4.3インチタッチパネルLCD)
MX340P	インダストリアルバーコードプリンタ(300dpi、4インチ幅、12インチ/秒、4.3インチタッチパネルLCD)
MX640P	インダストリアルバーコードプリンタ(600dpi、4インチ幅、6インチ/秒、4.3インチタッチパネルLCD)
MX240P-IRK	インダストリアルバーコードプリンタ(200dpi、4インチ幅、14インチ/秒、4.3インチタッチパネルLCD/内部巻取キット)
MX340P-IRK	インダストリアルバーコードプリンタ(300dpi、4インチ幅、12インチ/秒、4.3インチタッチパネルLCD/内部巻取キット)
MX640P-IRK	インダストリアルバーコードプリンタ(600dpi、4インチ幅、6インチ/秒、4.3インチタッチパネルLCD/内部巻取キット)

(*)RS232/USB/セントロニクス/LAN接続

部品・消耗品

型番	仕様
98-0510010-00LF	ブラテンローラ Ass'y
98-0510090-00LF	プリントヘッド Ass'y, 200dpi
98-0510090-01LF	プリントヘッド Ass'y, 300dpi
98-0510090-02LF	プリントヘッド Ass'y, 600dpi
MX240P-PEEL	ピールオフキット
MX240P-CF	ギロチンカッターモジュール
MX240P-GPIO	GPIO Ass'y(バラレルポート付)

ラベル・リボン (*)

型番	仕様
L-TT059030X-NP-3CR	熱転ラベルロール紙(NPコート紙), 59 x 30mm, 4500枚巻, ミシン目有り, 3インチコア, 外巻き
L-TT106075X-NP-3CR	熱転ラベルロール紙(NPコート紙), 106 x 75mm, 2000枚巻, ミシン目有り, 3インチコア, 外巻き
R-WX110-600M-SR290	ワックスリボン, 110mm幅, 600m巻
R-WR110-600M-SR790	ワックス/レジンリボン, 110mm幅, 600m巻
R-RS110-600M-SD100	レジンリボン, 110mm幅, 600m巻

(*)発注は10巻単位とさせていただきます。 (*カスタム仕様ラベルについては、弊社担当者までお問合せください。



対応バーコード

一次元コード

Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) デジッ ト拡張, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post

二次元コード

PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec

アクセサリ

- WindowsラベリングソフトウェアCDディスク
- クイックスタートガイド
- USBケーブル
- 電源コード

保証

- プリンタ
2年間
- プリンタヘッド
25km(100万回)印刷
あるいは12ヶ月のいずれか早い方
- ブラテン
50km(200万回)印刷
あるいは12ヶ月のいずれか早い方



●掲載値は、メーカー規定の測定方法によるものです。 ●改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。 ●各製品・社名は、該当各社の商標又は登録商標です。

製品に関するお問合せは下記販売店まで

Rev.1.2 20180501 CAT-MX240P



ウェルコムデザイン株式会社
URL: www.e-welcom.com

本社 〒651-2228 兵庫県神戸市西区見津が丘1-13-3
TEL. 078-994-5333 (代) FAX. 078-994-5400
東京本社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3 神田大木ビル 2F
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252
e-mail: welcom@e-welcom.com



貸出機サービス



利用される環境で機器が使用できるかを確認いただくために、実機を無料で貸し出し!