


ワイヤレスリングスキャナ



ringJAN




長時間動作 10 時間以上

Bluetooth 接続状態で
10 時間以上の長時間使用可能 (*)



タッチトリガ

触れるだけでスキャン
薄手の手袋でも動作可能



メモリモード対応

JAN13 を約 20,000 レコード保存



インターフェイス

Bluetooth HID、USB-HID/USB-COM

iOS/Android/Windows 接続可能
(BT-HID)



サンプル価格
29,000円
(税別)

レーザーエイマーを採用



視認性の高いレーザーエイマーを採用。確実にターゲットを狙い、読み取ることができます。

高速かつ正確なスキャンング




400 スキャン / 秒の高速スキャンで画面上のバーコードや、低コントラストなバーコードを瞬時に読み取ります。

(*)フル充電で、Bluetooth に接続し、10 秒に 1 回読み取りを行う場合

対応バーコードシンボル

UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, Standard Code 39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, MSI Plessey Code, UK Plessey Code, EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code, GS1 Databar など



左右どちらの手にも OK



液晶画面上のコード読み取り



装着したまま業務が可能



バッテリー節電 LED 点灯を自動調整

読取深度 (照度800lux)

シンボル	ナロー幅	読取深度
Code39	4mil	50 ~ 70mm
Code39	5mil	45 ~ 95mm
Code39	10mil	40 ~ 190mm
Code39	15mil	55 ~ 265mm
UPC/ EAN	13mil	50 ~ 225mm

※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。

上位デバイスが USB OTG 対応なら

- ringJAN へ給電が可能
- ringJAN を USB-HID スキャナとして利用



仕様	
光源	白色LED
エイマー	赤色レーザーエイマー
スキャン速度	400スキャン/秒
連続スキャン回数(*1)	10000スキャン以上 (レーザーオフ/LEDオン) 15000スキャン以上 (レーザーオン/LEDオフ)
分解能	4mil (0.1mm)
走査角	41°
PCS	30%
読み取り幅	130mm (13Mil Code39)
メモリ	2MB (JAN13を約20,000レコード保存可能)
外形寸法 (W×L×H)	27.6×46.2×26.8 mm
重量	21g
トリガ	タッチボタン
インディケータ	ブザー、LED
電圧	3.7VDC ± 5%
電流	動作時 < 85mA 待機時 < 45mA アイドル時 < 200µA
バッテリー	3.7V, 200mAh, リチウムポリマバッテリー 充電時間 約2.5時間
動作時間	10時間以上 (4,000 スキャン以上) (*2) 8時間以上 (6,000 スキャン以上) (*3)
動作モード	オンラインモード, メモリモード
インターフェイス	無線 Bluetooth (BLE) 4.1 + EDR (Class2) 通信距離: 見通し10m プロファイル: HID 有線 USB HID、USB VCP
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 65°C
湿度	0%~95%RH (結露なきこと)
耐衝撃	1.5m
耐外乱光	70,000 Lux (蛍光灯下)
EMC	CE, FCC
ESD	8KV (気中), 4KV (接触) 後、動作に支障なし
安全	WEEE, RoHS 2.0, IEC 60825-1

(*1) 500ミリ秒間隔

(*2) フル充電で、Bluetoothに接続し、10秒に1回読み取りを行う場合

(*3) フル充電で、Bluetoothに接続し、5秒に1回読み取りを行う場合

わずらわしいコネクタの抜き差し不要！
手軽に充電

■ MAGCON-microUSB
専用マグネットコネクタ/アダプタセット



■ CBL-FX020-microUSB
microUSBフレックスケーブル

型番

ringJAN ワイヤレスリングスキャナ

ringJAN-BLK ワイヤレスリングスキャナ
レーザーエイマー/リニアイメージャ, Bluetooth

ringJAN-BLK-MAGCON ワイヤレスリングスキャナ(マグネットコネクタセット)
レーザーエイマー/リニアイメージャ, Bluetooth

※付属品: microUSBケーブル 1.5m

オプション

CBL-FX020-microUSB microUSBフレックスケーブル, 20cm

MAGCON-microUSB 専用マグネットコネクタ/アダプタセット

※推奨モバイルバッテリー: Anker Astro E1 5200mAh/Anker PowerCore 10000mAh

●改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。 ●各製品・社名は、該当各社の商標又は登録商標です。

製品に関するお問合せは下記販売店まで

Rev 1 Release Date 20170307

Rev 1.2.1 20181018

CAT-RINGJAN



ウェルコムデザイン株式会社

URL: www.e-welcom.com

本社 〒651-2228 兵庫県神戸市西区見津が丘1-13-3
TEL. 078-994-5333 (代) FAX. 078-994-5400

東京本社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3 神田大木ビル 2F
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252
e-mail: welcom@e-welcom.com



貸出機サービス



利用される環境で機器が使用できるかを確認いただくために、実機を無料で貸し出し!