



高速かつ経済的なパフォーマンス

## TDP-247 シリーズ バーコードラベルプリンタ (ダイレクトサーマル対応)



### 主な特徴

- 最大178mm/秒の印刷速度
- 二層式クラムシェルタイプデザイン
- 4 MBフラッシュメモリおよび8 MB SDRAMメモリ
- 最大4 GBまで拡張可能なSDカードスロット
- 本体に収納できるラベル容量:直径127mm
- シリアル、セントロニクス、USB2.0インターフェイス標準装備
- 本体に搭載された各種センサによって、フルレンジでラベル調整が可能
- TSPL-EZ™ファームウェアで容易なプラグアンドプレイ
- エネルギースター対応
- Cerber認定

### 主な用途

- オフィスでの郵送作業ラベル
- 製品マーキング
- 高解像度印刷およびグラフィック印刷
- ファイル・ホルダー用ラベル
- 小売POS(販売時点情報管理)ラベル
- 棚ラベル
- 医療用ラベル
- 在庫・資材管理ラベル

# TDP-247 シリーズ - ダイレクトサーマル対応バーコードラベルプリンタ

## ■仕様

項目	仕様
解像度	8ドット/mm(203 dpi)
印刷方式	感熱式(ダイレクトサーマル)
最大印字速度	178 mm (7インチ)/秒
最大印字幅	108 mm (4.25インチ)
最大印字長	2,286 mm (90インチ)
ケース	二層プラスチック
外形寸法	200 (幅) x 164 (高) x 240 mm (縦)
重量	1.9 kg
ロール紙容量	外径 127 mm (5インチ)
プロセッサ	32-bit RISCプロセッサ
メモリ	4 MB フラッシュメモリ, 8 MB SDRAM, SDカードスロット (最大4 GB)
インターフェイス	USB 2.0, RS-232C, セントロニクス, 内蔵イーサネット, 10/100Mbps(*)
付属電源アダプタ	ユニバーサルスイッチング電源 入力: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz 出力: DC 24V, 3.75A, 90W
操作スイッチ, ボタン, LED	電源スイッチx1, フィードボタンx1, LED(3色: 緑色, 橙色, 赤色)
センサ	透過タイプギャップセンサ 反射タイプブラックマークセンサ (位置調整できる) ヘッドオープンセンサ
内蔵フォント	英数字ビットマップフォント (8種類) Monotype Imaging® スケーラブル (CG Triumvirate Bold Condensed)フォント1種
フォント&バーコード回転	0°, 90°, 180°, 270°
コマンドセット (ファームウェア)	TSPL-EZ™ (EPL, ZPL, ZPL IIエミュレーション搭載)
用紙タイプ	連続紙, ダイカット, ブラックマーク, ファンフォールド, ノッチ (外巻き)
用紙幅	20 ~ 112 mm
用紙厚	0.06 ~ 0.19 mm
用紙芯直径	25.4 ~ 76.2 mm (1インチ ~ 3インチ)
用紙長	10 ~ 2,286 mm
環境条件	動作温度: 5 ~ 40°C 動作湿度: 25 ~ 85%結露なきこと 保管温度: -40 ~ 60°C 保管湿度: 10 ~ 90%結露なきこと
安全規格	FCCクラスB, CEクラスB, C-TickクラスB, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, エネルギースター
環境への配慮	RoHS, WEEE対応

(\*) LAN 非搭載モデル有り

## ■型番

型番	仕様
TDP-247	サーマルバーコードプリンタ, 203dpi, 4インチ幅, シリアル/セントロ/USB兼備 WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト&ドライバ&USBケーブル付
TDP-247-E	サーマルバーコードプリンタ, 203dpi, 4インチ幅, シリアル/セントロ/USB/イーサネット兼備 WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト&ドライバ&USBケーブル付

## オプション

型番	仕様
TDP-SPEEL	ピールオフモジュール(TDP-247/TDP-245PLUS対応)
TDP-SCF	フルカット・カッターモジュール (TDP-247/TDP-245PLUS対応)
BP-2000(*)1	TTP/TDP専用バッテリーバック
KP-200	TDP/TTPシリーズ専用スタンドアロンキーボード, 補助RS232Cポート(4,800bps固定), LCDディスプレイ付

(\*)1スタンバイ約8時間, 印刷約50m (環境・機種により異なります)が目安です。210(W) x 30(H) x 260(D) mm, 1.8kg, 充放電サイクル寿命500回。

## 部品・消耗品

型番	仕様
98-0260023-00	TDP-245/247専用プリントヘッド Ass'y, 203dpi
98-0250115-00LF	TDP-245/247, TTP-245/247専用ブラテン Ass'y

## 感熱ラベルロール紙 (\*)

型番	仕様
L-DT050030X	50 x 30mm, 1,500枚巻, ミシン目有り, 1インチコア, 外巻き
L-DT059030X	59 x 30mm, 1,500枚巻, ミシン目有り, 1インチコア, 外巻き
L-DT106075X	106 x 75mm, 700枚巻, ミシン目有り, 1インチコア, 外巻き

(\*)発注は10巻単位とさせていただきます。 (\*)カスタム仕様ラベルについては、弊社担当者までお問合せください。



## ■対応バーコード

### 一次元コード

Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 サブセットA, B, C, コーダバー, インターリード2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN および UPC 2 (5) デジット拡張, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11

### 二次元コード

PDF-417, マキシコード, データマトリクス, QRコード, Aztec

## アクセサリ

- WindowsラベリングソフトウェアCDディスク
- クイックスタートガイド
- USBケーブル
- 電源コード
- ユニバーサルスイッチング電源アダプタ
- ラベルスピンドル, 固定タブx2, 1.5インチコアアダプタx2

## 保証

- プリンタ  
2年間
- プリンタヘッド  
25km(100万回)印刷  
あるいは12ヶ月のいずれか早い方
- ブラテン  
50km(200万回)印刷  
あるいは12ヶ月のいずれか早い方



●改良のため、外観・仕様を予告なく変更することがあります。 ●各製品名・社名は該当各社の商標または登録商標です。

製品に関するお問合せは下記販売店まで

**ウェルコムデザイン株式会社**  
URL: www.e-welcom.com  
東京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3 神田大木ビル  
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252  
神戸 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町 1-1-1 西神南センタービル  
TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020  
e-mail: welcom@e-welcom.com

2017/10/18 Rev.1

## WEBから 貸出機サービス



利用される環境で機器が使用できるかを確認いただくために、実機を無料で貸し出し!