



高速かつ経済的なパフォーマンス

TDP-247 シリーズ バーコードラベルプリンタ (ダイレクトサーマル対応)



主な特徴

- 最大178mm/秒の印刷速度
- 二層式クラムシェルタイプデザイン
- 4 MBフラッシュメモリおよび8 MB SDRAMメモリ
- 最大4 GBまで拡張可能なSDカードスロット
- 本体に収納できるラベル容量:直径127mm
- シリアル、セントロニクス、USB2.0インターフェイス標準装備
- 本体に搭載された各種センサによって、フルレンジでラベル調整が可能
- TSPL-EZ™ファームウェアで容易なプラグアンドプレイ
- エネルギースター対応
- Cerber認定

主な用途

- オフィスでの郵送作業ラベル
- 製品マーキング
- 高解像度印刷およびグラフィック印刷
- ファイル・ホルダー用ラベル
- 小売POS(販売時点情報管理)ラベル
- 棚ラベル
- 医療用ラベル
- 在庫・資材管理ラベル

TDP-247 シリーズ - ダイレクトサーマル対応バーコードラベルプリンタ

■仕様

項目	仕様
解像度	8ドット/mm(203 dpi)
印刷方式	感熱式(ダイレクトサーマル)
最大印字速度	178 mm (7インチ)/秒
最大印字幅	108 mm (4.25インチ)
最大印字長	2,286 mm (90インチ)
ケース	二層プラスチック
外形寸法	200 (幅) x 164 (高) x 240 mm (縦)
重量	1.9 kg
ロール紙容量	外径 127 mm (5インチ)
プロセッサ	32-bit RISCプロセッサ
メモリ	4 MB フラッシュメモリ、8 MB SDRAM、SDカードスロット (最大4 GB)
インターフェイス	USB 2.0、RS-232C、セントロニクス、内蔵イーサネット、10/100Mbps(*)
付属電源アダプタ	ユニバーサルスイッチング電源 入力: AC 100-240V、2.5A、50-60Hz 出力: DC 24V、3.75A、90W
操作スイッチ、ボタン、LED	電源スイッチx1、フィードボタンx1、LED(3色: 緑色、橙色、赤色)
センサ	透過タイプギャップセンサ 反射タイプブラックマークセンサ (位置調整できる) ヘッドオープンセンサ
内蔵フォント	英数字ビットマップフォント(8種類) Monotype Imaging® スケーラブル (CG Triumvirate Bold Condensed)フォント1種
フォント&バーコード回転	0°、90°、180°、270°
コマンドセット (ファームウェア)	TSPL-EZ™ (EPL、ZPL、ZPL IIエミュレーション搭載)
用紙タイプ	連続紙、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、ノッチ (外巻き)
用紙幅	20 ~ 112 mm
用紙厚	0.06 ~ 0.19 mm
用紙芯直径	25.4 ~ 76.2 mm (1インチ ~ 3インチ)
用紙長	10 ~ 2,286 mm
環境条件	動作温度: 5 ~ 40℃ 動作湿度: 25 ~ 85%結露なきこと 保管温度: -40 ~ 60℃ 保管湿度: 10 ~ 90%結露なきこと
安全規格	FCCクラスB、CEクラスB、C-TickクラスB、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC、エネルギースター
環境への配慮	RoHS、WEEE対応

(*) LAN 非搭載モデル有り

■型番

型番	仕様
TDP-247	サーマルバーコードプリンタ, 203dpi, 4インチ幅, シリアル/セントロ/USB兼備 WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト&ドライバ&USBケーブル付
TDP-247-E	サーマルバーコードプリンタ, 203dpi, 4インチ幅, シリアル/セントロ/USB/イーサネット兼備 WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト&ドライバ&USBケーブル付

オプション

型番	仕様
TDP-SPEEL	ピールオフモジュール(TDP-247/TDP-245PLUS対応)
TDP-SCF	フルカット・カッターモジュール (TDP-247/TDP-245PLUS対応)
BP-2000(*)1	TTP/TDP専用バッテリーバック
KP-200	TDP/TTPシリーズ専用スタンドアロンキーボード、補助RS232Cポート(4,800bps固定)、LCDディスプレイ付

(*)1)スタンバイ約8時間、印刷約50m (環境・機種により異なります)が目安です。210(W) x 30(H) x 260(D) mm, 1.8kg, 充放電サイクル寿命500回。

部品・消耗品

型番	仕様
98-0260023-00	TDP-245/247専用プリントヘッド Ass'y, 203dpi
98-0250115-00LF	TDP-245/247, TTP-245/247専用ブラテン Ass'y

感熱ラベルロール紙 (*)

型番	仕様
L-DT050030X	50 x 30mm, 1,500枚巻, ミシン目有り, 1インチコア, 外巻き
L-DT059030X	59 x 30mm, 1,500枚巻, ミシン目有り, 1インチコア, 外巻き
L-DT106075X	106 x 75mm, 700枚巻, ミシン目有り, 1インチコア, 外巻き

(*)発注は10巻単位とさせていただきます。 (*)カスタム仕様ラベルについては、弊社担当者までお問合せください。



■対応バーコード

一次元コード

Code 39、Code 93、Code 128UCC、Code 128 サブセットA、B、C、コーダバー、インターリーブド2 of 5、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、EAN およびUPC 2 (5) デジット拡張、MSI、PLESSEY、POSTNET、RSS-Stacked、GS1 DataBar、Code 11

二次元コード

PDF-417、マキシコード、データマトリクス、QRコード、Aztec

アクセサリ

- WindowsラベリングソフトウェアCDディスク
- クイックスタートガイド
- USBケーブル
- 電源コード
- ユニバーサルスイッチング電源アダプタ
- ラベルスピンドル、固定タブx2、1.5インチコアアダプタx2

保証

- プリンタ
2年間
- プリンタヘッド
25km(100万回)印刷
あるいは12ヶ月のいずれか早い方
- ブラテン
50km(200万回)印刷
あるいは12ヶ月のいずれか早い方



●改良のため、外観・仕様を予告なく変更することがあります。 ●各製品名・社名は該当各社の商標または登録商標です。

製品に関するお問合せは下記販売店まで

ウェルコムデザイン株式会社
URL: www.e-welcom.com
東京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3 神田大木ビル
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252
神戸 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町 1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020
e-mail: welcom@e-welcom.com

2017/10/18 Rev.1

WEBから 貸出機サービス



利用される環境で機器が使用できるかを確認いただくために、実機を無料で貸し出し!