

安心の1年保証

MODEL MT1195A 超小型microUSB バーコードリーダ



- ◆ 超小型・超軽量設計
約18x21.7x13.8mm, 約7.1g
- ◆ スマホ、タブレットとのモバイル運用に最適
- ◆ 持ち運びに便利なクリップ付キャップ
- ◆ 高性能CCDIセンサー搭載, 分解能 0.1mm
- ◆ 頑丈でスタイリッシュなアルミニウムハウジング
- ◆ USB-HIDインターフェイス
- ◆ 保護構造 IP42

型番 仕様
R MT1195A 超小型microUSBバーコードリーダ, クリップ付キャップ付属

(**) MT1195Aは、LEDガラスなどインデッカーを装備していません。読み取り確認はアプリケーションソフトウェア側でユーザー通知を行ってください。
(**) MT1195Aは、トリカボタを装備していません。オートフェードでの読み取りとなります。
(**) MT1195Aの動作には、OTG対応microUSBホストとHIDドライバが必要です。ご使用になるデバイス仕様を事前にご確認ください。



項目	仕様
入力電圧	DC5V ±5%
消費電流	スタンバイ時 <55mA 動作時 <100mA
インターフェイス	USBキーボード (HID)
スキャナ部	光源 赤色 LED センサー リニアイメージャセンサー 走査速度 650 スキャン/秒 走査角度 41° 分解能 0.1mm PCS 30% min. 読取幅(*) 140mm(NB=0.33mm) 読取深度(*) 35~95mm(NB=0.127mm) @800ux 35~190mm(NB=0.33mm) 45~280mm(NB=0.381mm) (*) コード 39 トリカ オートフェード インデッカー 無し
読取コード	コード 39, インターリーブド 2/5, コード 93 コードバー (NW7), マトリクス2/5, インターストリアル2/5, コード 128, GS1-128, GS1 Databar, JAN/EAN/UPC, MSI, Plessey, 他
動作温度	0°C ~ +50°C
保管温度	-20°C ~ +60°C
湿度	0% ~ 95% 氷結・結露無し
外形寸法	W18 x L28.7 x H19mm (キャップ付) W18 x L21.7 x H13.8mm (キャップ無し)
重量	約 7.1g
耐落下	1.5m
耐静電気	気中 +/-8KV, 接触 +/-4KV
耐外乱光	100,000lux(太陽光)
保護構造	IP42
対応規格	FCC class B, CE WEEE, RoHS 2.0, IEC62471

広がるアプリケーション



件名：貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。

年 月 日

貸出申込書		
製品名	数量	
貸出希望日		希望日数

見積依頼書		
製品名	数量	単価
見積期限		

注文書		
製品名	数量	単価
見積番号		

使用するインターフェイスについて		
<input type="checkbox"/> キーボード I/F	<input type="checkbox"/> RS232C I/F	<input type="checkbox"/> USB キーボード I/F
<input type="checkbox"/> USB ハッチャル COM I/F	<input type="checkbox"/> RS485 I/F	<input type="checkbox"/> Bluetooth
<input type="checkbox"/> 無線 LAN	<input type="checkbox"/> その他【	】

接続する上位機器について		
<input type="checkbox"/> DOS/V デスクトップ	<input type="checkbox"/> DOS/V ノート	<input type="checkbox"/> MAC デスクトップ
<input type="checkbox"/> MAC ノート	<input type="checkbox"/> POS 端末	<input type="checkbox"/> iPhone/iPad/iPod Touch
<input type="checkbox"/> Android 端末	<input type="checkbox"/> その他(メーカー/型番)

接続する上位 OS について			
<input type="checkbox"/> Windows XP	<input type="checkbox"/> Windows Vista	<input type="checkbox"/> Windows 7	<input type="checkbox"/> Windows 8
<input type="checkbox"/> Windows 10	<input type="checkbox"/> iOS	<input type="checkbox"/> Android	
<input type="checkbox"/> その他 ()		

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.1.1 July.,2017



ウェルコムデザイン株式会社

URL: www.e-welcom.com
e-mail: welcom@e-welcom.com

東京 101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252

神戸 651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020



環境への取り組み

ウェルコムデザイン株式会社は、EMS (Environmental Management System: 環境マネジメントシステム) に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
http://www.e-welcom.com/info/company/csr.html