

□ カスタマディスプレイ SCD122U USBケーブル接続



- 上位側のUSBインターフェイスから電源供給。電源ケーブルが不要。
- 表示パネルは上下左右の調整、支持ポールによる4段階の高さ調節も可能。
- 英数（ANK）カナの表示装置。表示方式はブルーグリーンの蛍光管表示。
- 20桁×2桁のドットマトリックス表示は広角度で認識でき、専門店に最適。
- 表示装置として、窓口での各種情報表示やメッセージ表示などにも使用可。
- 商品個数や値引きなどのレジ入力情報表示により、顧客からの信頼を向上。
- ベーススタンド支持ポールの組み合わせでお客様に最適な設定が可能。

■ 付属品




■ 外形寸法図 (単位mm)

□ 設置パターン1



ポール数	H(高さ)
0	142mm
1	272mm
2	387mm
3	517mm

ベーススタンド支持ポールの組み合わせでお客様に最適な設定が可能



□ 設置パターン2

ポール数	H(高さ)
0	124mm
1	254mm
2	369mm
3	499mm



■ 仕様


型番	SCD122U		表示部寸法	175×53×72mm (W×D×H)	
ボディカラー	ホワイト		高さ	据置用スタンド使用時 142mm, 272mm, 387mm, 517mm 固定用スタンド使用時 124mm, 254mm, 369mm, 499mm	
レイアウト	平置き		チルト角度	Maximum 30°	
表示方式	蛍光管表示		水平回転角度	Maximum 300°	
表示文字数	40文字 (20桁×2行, 5×7ドットマトリックス)		電源電圧	5V 500mA (USBPortより電源供給)	
表示色	ブルーグリーン		消費電力	約2W (DC5V 500mA)	
輝度	350~700 cd/m ²		信頼性	20,000時間 (蛍光表示管のみ) 半減期	
文字種	英数字:95文字 国際文字:37文字 グラフィック/カタカナ文字:128文字×8ページ		付属品	ベーススタンド:2種 (据置用/固定型) 支持ポール:3種, 据置スタンド用底板:1枚 ネジ:3袋, ゴム足:2ヶ (予備)	
文字構成	5×7ドットマトリックス, カーソル		外形寸法	上記参照	
文字サイズ	3.5×5.0mm		重量	Max 約840g	
文字ピッチ	8.3mm		EMI規格	VCCI:ClassA, FCC:ClassA, EN55022:ClassA, CEマーキング	
エミュレーション	スターエミュレーション ESC/POSエミュレーション		ACアダプタ	不要 (USBケーブルにより電源供給)	
インターフェイス	USB (2.0準拠)				
スタンド	2種 据置:175×110×61mm (W×D×H) / 固定:80φ×40 (H)mm				
支持ポール	3種 (有効長) 長:(145mm), 中:(130mm), 短:(100mm)				

□ POS 3点セットの接続方法 3点セット/プリンタ・キャッシュドロワ・カスタマディスプレイ より快適・便利なPC・POS環境を実現するシステム機器のトータル提案 「ケーブル1本」で簡単接続。「電源不要」の周辺機器



SCD122U
カスタマディスプレイ

USB接続



PC

インターフェイスクーブル

SMD146M
キャッシュドロワ



6ピンモジュラー接続



スター精密
小型プリンタシリーズ